



Tooteinfo

Lotos HV 32

Kõrgekvaliteediline mineraalne hüdroõli kaasaegsetele mobiilsetele hüdroüsteemidele, mis töötavad suurtel koormustel ja muutuvates temperatuurioludes. Sobib liikurmasinate hüdroüsteemidele metsatöötluses, põllumajanduses, maaparanduses, teedehituses ja kaevandustes ning tõstemehhanismidele ehitustel, sadamates ja tööstuses. Õlil on kõrge viskoossusindeks, mis tagab hüdroüsteemi häireteta töö nii talvepakases kui ka suvekuumuses. Kvaliteetsed lisandid kaitsevad hüdroüsteemi liikuvosasid kulumise vastu, soodustavad õhu ja vee eraldumist ning takistavad õli vananemist.

Spetsifikatsioonid

DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO-L-HV; Vickers I-286-S; M-2950-S

Füüsikalised omadused

ISO	32
Tihedus 15°C, g/cm ³	0,8728
Kin. Visk. mm ² /s 40°C	32,26
Kin. Visk. mm ² /s 100°C	6,14
Viskoossusindeks	141
Leektäpp °C	220
Hangumispunkt °C	- 46
TAN mg KOH/g	1,08

Pakendid: 20 L, 205 L, 1000 L