



Tooteinfo

Lotos L-HV 46

Kõrgekvaliteediline mineraalne hüdroõli kaasaegsetele mobiilsetele hüdroüsteemidele, mis töötavad suurtel koormustel ja muutuvates temperatuurioludes. Sobib liikurmasinate hüdroüsteemidele metsatöötuses, põllumajanduses, maaparanduses, teedehituses ja kaevandustes ning tõstemehhanismidele ehitustel, sadamates ja tööstuses. Õlil on kõrge viskoossusindeks, mis tagab hüdroüsteemi häireteta töö nii talvepakases kui ka suvekuumuses. Kvaliteetsed lisandid kaitsevad hüdroüsteemi liikuvosaid kulumise vastu, soodustavad õhu ja vee eraldumist ning takistavad õli vananemist.

Spetsifikatsioonid

DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO-L-HV; Vickers I-286-S; M-2950-S

Füüsikalised omadused

ISO	46
Tihedus 15°C, g/cm ³	0,8775
Kin. Visk. mm ² /s 40°C	46,19
Kin. Visk. mm ² /s 100°C	7,93
Viskoossusindeks	143
Leektäpp °C	222
Hangumispunkt °C	- 42
TAN mg KOH/g	1,0

Pakendid: 20 L, 205 L, 1000 L