
HYDROSHOP

HY 024

Scambiatori di calore aria-olio
Air-Oil Heat Exchangers
Lüft-Öl Wärmetauscher

12 Volt | 24 Volt




IP68 | UNI-EN 294 | 60 °C | PED | TEST 35 bar | STATIC 24 bar | DINAMIC 16 bar

Dati Tecnici / Technical Information / Technische Daten


Tipo Type Typ	Portata olio Oil flow Öldurchfluß	Capacità Capacity Kapazität	Peso Weight Gewicht	Voltaggio Voltage Spannung	Assorbimento Current Stromaufnahme	Potenza Power Motorleistung	Ø ventola Fan Ø Lüfterrad Ø	Portata aria Air flow Lüftdurchsatz	Rumorosità Noise Level Geräuschpegel
	l/1'	l	kg		A	W	mm	m^3/h	dB(A)
HY02402	30 - 150	3,7	10	12	9,2	110	280	1210	70
HY02404	30 - 150	3,7	10	24	4,5	108	280	1210	70

Rendimento / Performance / Kühlleistung



1 kW = 860 Kcal/h - 1 kW = 635 HP

Perdita di Carico / Pressure Drop / Druckverlust



Correzione viscosità - Viscosity correction - Viskositätskorrektur

Olio - Oil - Öl: **ISO VG @ 40 °C**	22	32	**46**	68	150
Moltiplicare per - Multiply for - Multiplizieren mit:	0,7	0,9	**1**	1,1	2

OESSE S.r.l. Via Maestri del Lavoro, 81/83 - 33080 PORCIA (PN) - Italy Tel. +39 0434 922958 - Fax +39 0434 590046 - www.oesseonline.com

Dati tecnici non impegnativi - Technical data are not binding - Technische Daten sind unverbindlich
Copyright © 2007 - OESSE S.r.l.

www.hydroshop